

CP-49E Process-Box**1. Beschreibung :**

Die CP-49E Process-Box enthält 2 Wechselkartuschen für Fuji Frontier® Minilabs mit Process CP-49E, wie 340/500/550/570/590;
 einfache Handhabung als Ersatz für die Fuji CP-48E Kartusche;
 enthält Entwickler (1 Teil) und Bleichfixierbad (2 Teile);
 eine Kartusche hat eine Verarbeitungskapazität von 111 m² Papier

2. Technische Daten :

	Entwickler P1	Bleichfixierbad P2
Frontier® 340		
Verarbeitungszeiten:	25 s	25 s
Temperatur:	45 ± 0,3 °C	40 ± 2,0 °C
Regenerierrate:	45 ml / m ²	35 ml / m ²
Frontier® 500, 550, 570, 590		
Verarbeitungszeiten:	19 s	19 s
Temperatur:	43 ± 0,3 °C	43 ± 2,0 °C
Regenerierrate:	45 ml / m ²	35 ml / m ²

3. Sortiment

Ref.-Nr.	Produkt- bezeichnung	Inhalt	Kapazität (m ²)
16728	CP-49E Process-Box	2 Stück	2 x 111

CP-49E Process-Box




4. Ansatz der Tanklösungen

Für den Ansatz der Tanklösungen werden folgende Artikel benötigt:

	Ref.-Nr.	Produktbezeichnung	benötigte Verpackungseinheiten
Entwickler	16620	SPC RA-4 CD-FP für 8 x 5 l	1
Starter	16020	RA-4 CD-S 1 l Konz.	1
Bleichfixierer	16562	SPC RA-4 BX-VR für 8 x 5 l	1



Ansatzvorschrift für Arbeitslösungen:

Entwickler P1

Wasser	Konzentrat	Starter conc. RA-4 CD-S
		
FRONTIER® MODELL		
340: 6,05 l 550/570: 10,8 l	700 ml 1,1 l	350 ml = 7,1 l 380 ml = 11,0 l

CP-49E Process-Box

Bleichfixierbad P2

Wasser (20-40 °C)	Konzentrat		
			
800 ml	200 ml	= 1000 ml	
FRONTIER® MODELL			
340:	5,84 l	1,46 l	= 7,3 l
550/570:	8,8 l	2,2 l	= 11,0 l