
OPTOFIX RAPID

Rapid Fixer for B&W films and paper

Express Fixierer für S/W Filme und Papiere

Fixateur rapide pour films et papier N/B

Utrwalacz ekspresowy do filmów i papiery CZ/B

For tanks, trays and processors · Für Dosen, Tanks, Schalen und Maschinen ·

Pour cuves, cuvettes et machines N/B

Do do obróbki w tankach, kuwetach i maszyn CZ/B

2 x 5 L Conc. · Konz. · Conc. · Konc. **REF 13850**

to make · für · pour · na **2 x 25 L**

FOR MACHINES · FÜR MASCHINEN · POUR MACHINES · DO MASZYN

	DILUTION	TIME	TEMPERATURE	REPLENISHMENT
FILM	1 + 4	3-5 min	20-26°	900 ml/m ²
RC/PE PAPER	1 + 4	20 s	40°C	250 ml/m ²
RC/PE PAPER	1 + 4	30 s	30°C	250 ml/m ²
RC/PE PAPER	1 + 4	60 s	20°C	250 ml/m ²
FB PAPER	1 + 4	60 s	20-26 °C	500 ml/m ²

RC/PE Paper: Resin coated · Kunststoff beschichtet · Revêtement plastique
Powłoka z tworzywa sztucznego

FB: Fibre base · Baryt Papier · Papier baryté · Papier barytowy

Paper · Papiere · Papiers · Papiery

Time · Zeit · Temps · Czas

Dilution · Verdünnung · Dilution · Rozcieńczanie

Replenishment · Regenerierung · Replissage entretien · Regeneracja

TRAYS · SCHALEN · CUVETTES · KUWETACH

PAPER

	DILUTION	TIME	CAPACITY
RC/PE PAPER	1 + 4	30 s	ca. 4 m ²
RC/PE PAPER	1 + 9	60 s	ca. 2 m ²
FB PAPER	1 + 4	60 s	ca. 2 m ²
FB PAPER	1 + 9	120 s	ca.1 m ²

Temperature: ca. 20 –22 C°

RC/PE Paper: Resin coated · Kunststoff beschichtet · Revêtement plastique
Powłoka z tworzywa sztucznego

FB: Fibre base · Baryt Papier · Papier baryté · Papier barytowy

Paper · Papiere · Papiers · Papiery

Time · Zeit · Temps · Czas

Dilution · Verdünnung · Dilution · Rozcieńczenie

TANKS · DOSEN · CUVES · TANKACH

FILM

	DILUTION	TIME	CAPACITY
Traditional emulsions	1 + 4	3-5 min	24 x 135-36
T-grain emulsions	1 + 4	4-6 min	24 x 135-36

Capacity per litre of working solution

Temperature: ca. 20 –22 C°

Kapazität pro Liter Gebrauchslösung

Capacité par litre de solution prête à l'emploi

Wydajność na litr roztworu roboczego

Paper · Papiere · Papiers · Papiery

Time · Zeit · Temps · Czas

Dilution · Verdünnung · Dilution · Rozcieńczenie

Traditonal emulsions: Agfa APX, Iford PAN F, FP4, HP5, etc.

T-grain emulsions: Ilford Delta, Kodak T-Max, etc.