

UNI STAB

C-41 RA · C-41 PRO · CN-16 L · E-6

Stabilizer and Replenisher · Stabilisierbad und Regenerator

Stabilisant et Entretien · Stabilizator i Regenerator · Estabilizador y Reforzador

C-41 RA/CN-16 L : Minilab processors · Prozessoren · Processeurs · Procesory · Procesadores

C-41 Pro/E-6: Dip & Dunk machines · Hängermaschinen · Machines par transfert

2 x 0.5 L Conc. · Konz. to make · für · pour · na · para **2 x 10x10 L / 2 x 20x5 L**
REF 13710

Dosage bottle / Dosierflasche / Bouteille de dosage / Butelka dozująca / Botella dosificadora.

REPLENISHER · REGENERATOR · ENTRETIEN · REGENERATOR · REFORZADOR

Water Wasser Eau Woda Agua	UNI STAB Conc Konz.	Replenisher Regenerator Entretien Regenerator Reforzador
		
1 L	5 ml	~ 1 L
5 L	25 ml	~ 5 L
10 L	50 ml	~ 10 L
100 L	0.5 L	100.5 L

(25 ml = 1 volle Dosierkammer – 1 full dosage head)

WORKING SOLUTION · ARBEITSLÖSUNG · SOLUTION DE TRAVAIL ROZTWOR ROBOCZY · SOLUCIÓN DE TRABAJO

Working solution = Replenisher

Arbeitslösung = Regenerator

Solución de trabajo = Reforzador

Solution de travail = Entretien

Roztwor roboczy = Regenerator

WORKING TANKS · ARBEITSTANKS · CUVES DE TRAVAIL · ZBIORNIKY ROBOCZY TANQUES DE TRABAJO

3 tanks total capacity:

Noritsu T15: ca. 3.7 L

Noritsu V-30: ca. 5.7 L

Noritsu V-50: ca. 8.4 L

Noritsu V-100: ca. 13.1 L

Konica CL-KP 32 EQA: ca. 12.0 L

3 tanks total capacity:

Agfa FP 100: ca. 10.4 L

Agfa FP 200: ca. 10.4 L

Agfa FP1-72: ca. 10.4 L

Agfa FP2-72: ca. 10.0 L

KIS AKS 32FP: ca. 10.4 L

2 tanks total capacity:

Fuji FP 232 B ca. 6.0 L

Fuji FP 362 B ca. 6.0 L

Fuji FP 562 B ca. 6.0 L

Fuji FP 922 B ca. 9.2 L

REPLENISHMENT RATE · REGENERIERRATE · TAUX D'ENTRETIEN · DAWKA REGENERACYJNA · TASA DE REFUERZO

C-41 RA	35,4 ml/Meter Film 135 resp. 40 ml/Film 135-24 73,0 ml/Meter Film 120
CN-16 L	FP 362, FP 562, FP 922: 15 ml/Film 135-24 FP 232: 20 ml/Film 135-24
C-41 PRO	66 ml/Film 135-36 63 ml/Film 120
E-6	56 ml/Film 120 1100 ml/m ²

TIME · ZEIT · TEMPS · CZAS · TIEMPO

C-41 RA	3 x ca. 20 s	3-tank cascade · 3-Tank Kaskade · Cascade de 3 cuves · Kaskada z 3 zbiornikami
CN-16 L	2 x ca. 20 s	2-tank cascade · 2-Tank Kaskade · Cascade de 2 cuves · Kaskada z 2 zbiornikami
C-41 PRO	ca. 60 s	
E-6	ca. 60 s	

TEMPERATURE · TEMPERATUR · TEMPERATURE · TEMPERATURA

C-41 RA	35 - 41 °C
CN-16 L	35 - 41 °C
C-41 PRO	35 - 41 °C
E-6	35 - 41 °C